

RUTIN SKYDDSUTRUSTNING

1. Om dokumentet

Syftet med dokumentet är att säkerställa att medarbetare har ett grundläggande skydd vid transport och mellanlagring av farligt avfall och farligt gods. Detta för att minimera risken för skador och hälsoproblem. För mer ingående beskrivning se Rutin Hälsorisker och skyddsutrustning vid arbete med farligt avfall.

2. Omfattning

Alla medarbetare och deras ansvariga chefer som hanterar farligt avfall och farligt gods omfattas av rutinen.

3. Ansvar

Sektionschef ska se till att medarbetarna inom verksamheten följer rutinen samt att den skyddsutrustning som krävs för hantering av farligt avfall och farligt gods tillhandahålls och används. Sektionschef ansvarar även för att säkerställa att riskbedömning och tillpassningskontroll har utförts.

4. Miniminivå på skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning är avgörande vid arbete med farligt avfall och farligt gods. Följande ska alltid bäras vid hantering av dessa:

- Arbetskläder/skyddskläder
- Skyddsskor
- Skyddsglasögon:
 - Korgglasögon
 - Skyddsglasögon med sidoskydd
 - Visir med skyddsglasögon
- Handskar

Då det kan finnas risk för att skadliga ämnen kan komma i kontakt med ögonen är det viktigt att ha ögonskölj till hands, exempelvis:

- Portabel ögonskölj med koksaltlösning,
- Diphoterine alternativt
- fast monterad ögondusch i lokalen där arbetet utförs.

Ragn-Sells tillhandahåller skyddsutrustning som krävs vid arbete med farligt avfall och farligt gods. Den enskilde medarbetaren ska se till att skyddsutrustningen är i god kondition och att den används vid arbete med farligt avfall och farligt gods.

Innan användning av skyddsutrustning:

- Säkerställ att skyddsutrustningen är i gott skick genom att kontrollera att inga synliga skador finns.
- Vid öppen hantering av farligt avfall (t.ex. pumpning, dispergering) där avfallets innehåll kan påverka medarbetaren, ska andningsskydd med filter enligt standard användas (filtermask s.k. FFP-mask). Finns tryckluftsmask tillgänglig så får den användas istället.

OBS! För att erhålla rätt skyddsfaktor måste andningsskydd tillpassas och täthetskontrolleras.

- Vid arbete med cisternrengöring och kemsanering ska kemoverall och tätsittande skyddsglasögon enligt standard användas.

Obs! Lukta inte för att fastslå vilket avfall det är. Vid misstanke om att avfallet innehåller något som kan påverka dig, använd extra skyddsutrustning (tryckluftsmask, andningsskydd (FFP-mask), kemoverall m. m.).

Avfall med okänt innehåll och därmed okända risker får inte transporteras.

Efter avslutad hantering av farligt avfall och farligt gods:

- Ta av skyddsutrustningen
 - OBS!** Skyddshandskar får inte återanvändas eller tvättas. Efter användning ska skyddshandskar kasseras på ett säkert sätt enligt gällande riktlinjer.
- Tvätta/desinficera alltid händerna.
- Efter användning av andningsskydd:
 - tvätta/desinficera händerna,
 - ta av andningsskyddet,
 - tvätta/desinficera händerna igen,
 - rengör andningsskyddet,
 - tvätta/desinficera händerna ytterligare en gång efter rengöring av andningsskydd.

Nedanstående kemiska produkter har egna rutiner samt krav på skyddsutrustning vid handhavande:

- Cancerogena ämnen A + B
- Cyanider
- Fluorvätesyra
- Kvicksilver/amalgam
- Radioaktiva ämnen
- Explosiva ämnen
- Cytostatika/Smittförande avfall
- Gaser
- Organiska fosforföreningar

5. Uppföljning

Sektionschef ansvarar för att regelbundet följa upp och säkerställa att rutinen efterlevs och att skyddsutrustningen används korrekt.