



OLJA INNEHÅLLANDE POLYKLORERADE BIFENYLER (PCB), >500 PPM

Contaminated oil, Polychlorinated Biphenyles (PCB) >500 ppm

Materialet avser PCB kontaminerad olja med mer än 500 ppm PCB. Inga fasta föremål får förekomma. Det skall finnas analysprotokoll med PCB-halt vid klassificering och omhändertagande. Om PCB-halten understiger 2 ppm betraktas oljan som vanlig spillolja. Även låga halter PCB kan förorena stora mängder material, exempelvis spillolja. Vid osäkerhet, kontakta kemist.



PCB-olja >500 ppm



Pinnar, Trasor, Burkar, Fat,
Skyddskläder

Materialåtervinning

Materialet transporteras till anläggning med specialtillstånd där det bränns vid hög temperatur.

Skyddsutrustning


- Tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm (visir)
- Handsskydd: Nitrilgummi, PVC
- Andningsskydd: A-filter

Första hjälpen

På huden: Tvätt med tvål och vatten
I ögonen: Skölj med vatten, kontakta läkare

Vid spill på mark

Ta upp med skyddsutrustning. Se säkerhetsdatablad.
Samla upp i kärl avsett för farligt avfall.

| | | | |
|--------------------|--------|---------|--|
| RS Materialnummer | 496950 | EWC kod | PCB HALTIGT  |
| Farligt avfall | JA | | |
| ADR / Farligt gods | JA | | |
| UN nummer | 2315 | | |
| Insamlingsmaterial | JA | | |
| Avsättningmaterial | JA/NEJ | | |