



# OLJA INNEHÅLLANDE POLYKLORERADE BIFENYLER (PCB), 2-50 PPM

Polychlorinated Biphenyles (PCB) contaminated oil, 2-50 ppm

Materialet avser PCB kontaminerad olja med mellan 2-50 ppm PCB. Inga fasta föremål får förekomma. Det skall finnas analysprotokoll med PCB-halten vid klassificering och omhändertagande. Om PCB-halten understiger 2 ppm betraktas oljan som vanlig spillolja. Även låga halter PCB kan förorena stora mängder material, exempelvis spillolja. Vid osäkerhet, kontakta kemist.



PCB-olja 2-50 ppm



Pinnar, Trasor, Burkar, Fat,  
Skyddskläder

#### Materialåtervinning

Materialet transporteras till anläggning med special-tillstånd där det bränns vid hög temperatur.

#### Skyddsutrustning


- Tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm
- (visir)
- Handsskydd: Nitrilgummi, PVC
- Andningsskydd: A-filter

#### Första hjälpen

På huden: Tvätt med tvål och vatten  
I ögonen: Skölj med ögonskölj, kontakta läkare

#### Vid spill på mark

Ta upp med skyddsutrustning. Se säkerhetsdatablad.  
Samla upp i kärl avsett för farligt avfall.

RS Materialnummer	496951	EWC kod	PCB HALTIGT 
Farligt avfall	JA		
ADR / Farligt gods	JA		
UN nummer	2315		
Insamlingsmaterial	JA		
Avsättningmaterial	JA/NEJ		