

GLYKOLRESTER, FARLIGT AVFALL

Glycoles, Hazardous Waste



Materialet avser glykolrester som innehåller etylen- eller metylenglykol, exempelvis motorglykol från verkstäder och liknande förvarat i tankar. I detta material ingår även kylvätska från fordon och fasta anläggningar. Främmande föremål, motordelar eller andra komponenter får ej förekomma. Undvik att tillföra extra vatten. Glykolrester med < 25 % glykol klassificeras som IFA. Propylenglykol (flygplansglykol) klassas som ej FA, dock kan denna typ av glykol i vissa fall innehålla höga halter kadmium. Vid osäkerhet – kontakta Ragn-Sells.



Alla typer av propylen- och etylenglykoler, Motor- och fordonsglykol, Kyl- och avsningsvätska



Fasta ämnen, Vatten, Färg, Lösningsmedel, Bromsvätska, Olja

Materialåtervinning

Materialet samlas in, kontrolleras och kvalitetssäkras. Viss glykol kan regenereras och materialåtervinnas, övrigt går till energiutvinning.

Skyddsutrustning


- Tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm (visir)
- Handsskydd: Butylgummi
- Förkläde

Första hjälpen

På huden: Tvätt med tvål och vatten
I ögonen: Skölj med ögonskölj

Vid spill på mark

Ta upp med skyddsutrustning. Se säkerhetsdatablad. Samla upp i kärl avsett för farligt avfall.

RS Materialnummer	564641	EWC kod	LÖSNINGSMEDEL 
Farligt avfall	JA		
ADR / Farligt gods	NEJ		
UN nummer			
Insamlingsmaterial	JA		
Avsättningmaterial	NEJ		