

ASBEST, BUNDEN, EMBALLERAD

Asbestos



Asbest har använts som brandskydd i bl.a. stålkonstruktioner, ventilationsanläggningar, soprum och andra lokaler av många slag. Som värmeisolering har asbest installerats i rör och värmepannor, bullerdämpning och armering i skivor, kanaler och golvplattor, i underskikt till plastmattor, i färger och plaster och i fix och fog till kakel. OBS! Asbest ska alltid levereras inplastat, gäller även i täckta behållare.



Takpannor, Fasadplattor,
Rivningsmaterial med bunden asbest,
Emballerad i fat/kartong/plast eller i
Storsäck med innerliner vid manuell
hantering

Materialåtervinning

Avfallens samlas in och deponeras på anläggning med särskilt tillstånd.



Ej emballerade asbestmaterial,
Dammande avfall


Skyddsutrustning

- Kemhandskar
- Skyddsglasögon
- Skyddsmask
- Förkläde

Första hjälpen

På huden: Tvätta med tvål och vatten

I ögonen: Skölj med Diphoterine, ögonskölj eller vatten, kontakta läkare

RS Materialnummer	215702	EWC kod 17 06 01	MINERALISKT 
Farligt avfall	JA		
ADR / Farligt gods	NEJ		
UN nummer			
Insamlingsmaterial	JA		
Avsättningmaterial	NEJ		